


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

- Vidro Temperado de 6mm
- Perfil Alumínio
- Ajustamento de 20mm Cada Lado
- Reversíveis RH e LH
- Sem Perfil Inferior Com Guia Destacável
- Rodízio Duplo Superior
- Puxador Metálico
- Anti-calcário Ambos Lados
- Perfil Antibacteriano
- Certificado EN12150 (Proteção Térmica, mais Resistência, Maior Segurança)
- Certificado EN14428 (CE)

- 6mm Tempered Glass
- Aluminum Profile
- 20mm Adjustment Each Side
- Reversible RH and LH
- Without Bottom Profile with Detachable Guide
- Upper Double Roller
- Metal Handle
- Anticalcary Both Sides
- Antibacterial Profile
- EN12150 Certificate (Thermal Protection, more Resistance, More Safety)
- EN14428 Certificate (CE)


MEDIDAS STANDARD / STANDARD DIMENSIONS




MEDIDA C	PORTA P(PI)xA	FIXO F(FI)xA	ABERTURA
150	39.8x198.35	32.4x197.65	57.5
155	41.1x198.35	33.7x197.65	60
160	42.3x198.35	34.9x197.65	62.5
165	43.6x198.35	36.2x197.65	65
170	44.8x198.35	37.4x197.65	67.5
175	46.1x198.35	38.7x197.65	70
180	47.3x198.35	39.9x197.65	72.5
185	48.6x198.35	41.2x197.65	75
190	49.8x198.35	42.4x197.65	77.5
195	51.1x198.35	43.7x197.65	80
200	52.3x198.35	44.9x197.65	82.5
205	53.6x198.35	46.2x197.65	85
210	54.8x198.35	47.4x197.65	87.5

Medidas em centímetros / Measurements in centimeters


AJUSTAMENTO / ADJUSTMENT



TIPOLOGIAS / TYPOLOGIES




AFERIAÇÃO DE MEDIDAS / ASCERTAINING THE MEASUREMENTS




Eficácia na aplicação / Effectiveness of installation


PUXADOR METÁLICO / METAL HANDLE



PERFIL UNIÃO / UNION PROFILE




PERFIL DE PAREDE / WALL PROFILE



ACABAMENTOS / FINISHED PERFIS ANTIBACTERIANO / ANTIBACTERIAL PROFILE



CROMADO / CHROMED



PRETO MATE / MATTE BLACK



VIDRO TRANSPARENTE 6MM
6MM TRANSPARENT GLASS



MONTAGEM EXPRESS
EXPRESS ASSEMBLY



TRATAMENTO ANTICALCÁRIO
ANTI CALCIUM TREATMENT



GARANTIA 2 ANOS
2 YEAR GUARANTEE



MUITO ALTA ESTANQUEIDADE
VERY HIGH LEAK-TIGHTNESS



AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL
ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE



CERTIFICADO EN14428
EN14428 CERTIFICATE

INSTALAÇÃO / INSTALLATION

A instalação do produto deverá ser efetuada por um técnico habilitado.

A instalação deverá ser realizada apenas quando se confirmar que a superfície está adequadamente limpa e completamente isenta de humidade.

The installation should be carried out by a qualified technician.

Installation shall only proceed once it has been confirmed that the surface is properly cleaned and entirely free of moisture.

EMBALAGEM / PACKAGING

O produto é entregue em embalagem de cartão, garantindo proteção adequada durante o transporte e armazenamento.

The product is delivered in a cardboard package, ensuring appropriate protection during transport and storage.



VENEZA FRONTAL
2 FIXO + 2 PORTA
FRONTAL VENEZA
2 FIXED + 2 DOOR